

DEDALO Pick-up

da 18 a 30,5 m



SCALA REALE

Gli elevatori **Dedalo Pick-up** rappresentano il più evoluto sistema di trasporto mobili e traslochi e uniscono grande robustezza a peso e ingombro ridotti. Nati per sopportare grandi carichi di lavoro nelle più svariate condizioni operative, gli elevatori Dedalo Pick-up sono ideali anche nei centri storici grazie alla loro compattezza e alla motorizzazione completamente elettrica con elevatissime prestazioni (la velocità delle piattaforme raggiungono i 45 m al minuto), disponendo inoltre su richiesta di motori a benzina.

Le altezze massime raggiungibili per gli elevatori Dedalo Pick-up vanno da 18 a 36 metri a seconda dei modelli, permettendo di coprire dal primo all'undicesimo piano con un'efficienza che non teme confronti.



L'illustrazione superiore mostra un esempio di allestimento dell'elevatore per mobili e traslochi Dedalo 7.5050 da 30,5 metri sull'autocarro TOYOTA HI-LUX 2WD con 4 cilindri stabilizzatori idraulici (di serie) e motore a benzina (optional), protetto da una copertura in alluminio.



Nell'allestimento estraibile, gli elevatori sporgono interamente sul posteriore e sono considerati carico sporgente. In alternativa, nell'allestimento fisso, l'autocarro viene collaudato ad uso speciale trasporto autoscale.



L'altezza massima per gli elevatori Dedalo Pick-up installati su TOYOTA HI-LUX 4x2 è di circa 2,4 m.



Rimane a disposizione un ampio vano per il carico. Togliendo le 4 spine di fissaggio, è possibile la veloce separazione dell'elevatore.



L'elevatore si solleva dal pick-up con propri cilindri stabilizzatori idraulici, comandati indipendentemente uno dall'altro tramite distributore idraulico a 4 leve. Si possono installare a richiesta ruote per lo spostamento a magazzino. Gli elevatori per mobili e traslochi Dedalo Pick-up allestiti in modo estraibile possono lavorare anche separatamente dall'autocarro.



Le 4 sponde, tutte separabili dalle piattaforme, sono dotate di supporti in acciaio a "elle" per posizioni orizzontali e verticali.

Dimensioni della piattaforma (girevole e rientrabile nella finestra): mm 1422x830, sponda posteriore alta mm 650, sponde laterali alte mm 450, sponda anteriore alta mm 250 e larga mm 600.



Il doppio cilindro di sollevamento del pacco scale, adottato negli elevatori da 24,3 metri in su, elimina i problemi di svergolamento del pacco scale. La ralla è dotata di un doppio sistema frenante: a pattino con posizione di bloccaggio millimetrica e meccanico a tre posizioni obbligate per ognuna delle tre zone di lavoro dell'elevatore (frontale e sui due lati dell'autocarro).



Il sistema di blocco scale a barre d'acciaio inossidabile (sistema esclusivo ideato da Scala Reale) impedisce al pacco scale di abbassarsi a seguito della flessione delle funi d'acciaio quando si carica la piattaforma.

Lo scivolo di prolunga a terra, in acciaio zincato, è dotato di un puntello telescopico per sostenerlo quando l'estremità inferiore non appoggia a terra.

Il bloccaggio e lo sbloccaggio rapido dello scivolo si ottengono agendo su un'unica leva.



La realizzazione degli elementi del pacco scale in lega di alluminio EN AW-7020, attribuisce agli elevatori per mobili e traslochi Scala Reale una robustezza unica, come dimostrato dall'illustrazione: alla massima altezza, non si apprezza la minima incurvatura delle scale.

TECHNICAL FEATURES		DEDALO 5.4090	DEDALO 5.5050	DEDALO 6.4090	DEDALO 6.5050	DEDALO 7.4090	DEDALO 7.5050
Altezza massima da terra (a 85°)	m	18	23,2	22	27	24,3	30,5
Altezza minima da terra (a 30°)	m	3,4	3,9	3,5	4	3,6	4,1
Lunghezza pacco scale chiuso	m	4,29	5,25	4,31	5,27	4,33	5,29
Peso totale elevatore	kg	650	690	770	850	915	990
Numero cilindri di sollevamento pacco scale	-	1	1	1	2	2	2
Numero di elementi telescopici	-	5		6		7	
Portata utile sulla piattaforma per mobili e traslochi	kg	300					
Velocità della piattaforma	m/min	progressiva 0-45					
Velocità selezionabili della piattaforma	m/min	12-22-45					
Alimentazione elettrica	-	monofase 220 V-50 Hz-2,4 kW					
Inclinazione di esercizio	°	da 30 a 85					
Grado minimo di isolamento elettrico	-	IP55					

CARATTERISTICHE

Meccaniche

Allestimento fisso o estraibile dall'autocarro, elementi telescopici in lega di alluminio EN AW-7020 ad elevatissima resistenza, sistema di blocco scale a barre d'acciaio inossidabile, sistemi di sicurezza contro la rottura fune piattaforma e fune sfilo scale, fune della piattaforma in acciaio speciale diametro 6 mm, fune sfilo scale in acciaio speciale diametro 5 mm, argani filettati, bloccaggio millimetrico della ralla girevole, piattaforma per mobili e traslochi girevole e rientrabile nella finestra o balcone, sponde di prolunga della piattaforma asportabili, pianale del telaio elevatore in alluminio antiscivolo, prolunga inferiore della scala in acciaio zincato con puntello telescopico di sostegno.

Idrauliche

4 cilindri stabilizzatori idraulici, a doppio effetto, innestabili, comandati da distributore a 4 leve, centralina idraulica con cilindro a doppio effetto per inclinazione scale e valvola overcenter di sicurezza, valvole di blocco su tutti i cilindri.

Elettriche

Operazioni di piazzamento effettuabili a distanza dalla pulsantiera inferiore, pulsantiera di comando sulla testata elevatore (salita, discesa, arresto di emergenza), accelerazione/rallentamento progressivi della piattaforma in partenza/arrivo, possibilità di programmare le velocità della piattaforma su richiesta dell'operatore, protezione elettronica completa del motore, funzionamento con motore a benzina indipendente (optional).

I dati riportati sono indicativi e possono essere soggetti a modifiche in ogni momento senza preavviso

Rivenditore di zona

**SCALA REALE**

www.scalareale.it – e-mail: info@scalareale.it

Via C. Prampolini, 18/A – 42034 CASINA (RE) – ITALY
Tel. +39 0522 604477 – Fax +39 0522 609784